

RACHADORES LENHA HORIZONTAIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Força Corte (Ton)	Mesa de Corte (mm)	Potência Recom. (cv)	Potência Motor Elétrico	Comprim. Lâmina (mm)	Veloc. Corte (seg.)	Tipo Bomba	Peso (kg)
T.D.F.								
VERH 15T	15	550	18-25	-	295	4"	Simples/Grupo II	475
VERH 18T	18	600	20 - 30	-	295	5"	Simples/Grupo II	490
VERH 25T	25	620	25- 40	-	295	6"	Dupla/Grupo III	680
ELÉTRICO								
VERHE 15T	15	550	-	7,5 cv/380V	295	4,4"	Simples	475
VERHE 18T	18	600	-	7,5 cv/380V	295	4,5"	Simples	490
VERHE 25T	25	620	-	7,5 cv/380V	295	4,6"	Dupla	680
TDF + ELÉTRICO								
VERHM 15T	15	550	18-25	7,5 cv/380V	295	4"	Simples/Grupo II	485
VERHM 18T	18	600	20 - 30	7,5 cv/380V	295	5"	Simples/Grupo II	500
VERHM 25T	25	620	25- 40	7,5 cv/380V	295	6"	Dupla/Grupo III	695

OPÇÕES

- Lâmina para 4 Cavacas
- Cardan com fusível
- Acionamento com pedal
- Elevador Hidráulico de Toros
- Radiador Hidráulico

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Construção Robusta em Aço, Viga e Tubo Estrutural
- Fácil montagem nos 3 pontos
- Munhões Cat. I e II
- Recolha automática da lâmina
- Dispositivo para desencravar toros
- Lâmina de corte em Aço
- Guia da lâmina em aço
- Transmissão por cardan (versão TDF e Misto)
- T.D.F. 540 rpm
- Motor Elétrico 7,5 cv/380V
- Bomba hidráulica e multiplicador
- Mesa com base antiderrapante
- Proteções aos orgão elétricos
- Elevador de toros hidráulico (opcional)
- Cardan Fusível ou Embraiagem opcional
- Radiador Hidráulico Adicional (ocional)

